



	<table><tr><td>L</td><td>3556 mm</td></tr><tr><td>A</td><td>62 mm</td></tr><tr><td>H</td><td>38 mm</td></tr></table>	L	3556 mm	A	62 mm	H	38 mm
L	3556 mm						
A	62 mm						
H	38 mm						

Struttura portante **SENZA** linea di alimentazione per canali continui, idonea al trasporto di linee elettriche o montaggio apparecchi.

MECCANICHE

Base cablata in acciaio zincato a caldo e verniciata a base di poliestere in colore bianco, ottenute tramite rolling process.
Resistenza alla nebbia salina pari a 500h e all'umidostato pari a 700h.
Elemento di unione lineare in acciaio zincato a caldo già montato su un'estremità per la formazione di canali continui.
Supporti cavi rinforzati in policarbonato (previsti ogni 500 mm circa).
Dimensioni: 3556x62 mm, altezza 38 mm. Peso 3,28 kg.
Grado di protezione IP40.

ELETTRICHE

Ingresso linea di alimentazione nella parte superiore (all'inizio o al centro della struttura).

INSTALLAZIONE

Sospensione.
Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.