



	L	1778 mm
	A	62 mm
	H	38 mm

Struttura portante cablata per canali continui, idonea per: unità luminose 3F Linux L, 3F Linux D, 3F Linux DR, altri apparecchi o trasporto di linee elettriche.

MECCANICHE

Base cablata in acciaio zincato a caldo e verniciata a base di poliestere in colore bianco, ottenute tramite rolling process.
Resistenza alla nebbia salina pari a 500h e all'umidità pari a 700h.
Dimensioni: 1778x62 mm, altezza 38 mm. Peso 1,86 kg.
Grado di protezione IP40.
Resistenza al filo incandescente 850°C.

ELETTRICHE

Linea di alimentazione passante a 5 poli con cavi H07Z-U Halogen Free di sezione 2,5 mm² HT90, dotata di morsettiere ad innesto rapido, irreversibili, di inizio/fine e 1 torretta di alimentazione.

INSTALLAZIONE

Soffitto / Sospensione.
Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com.

APPLICAZIONI

Ambienti commerciali, espositivi, di passaggio, atri o sale di attesa, negozi, scuole.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.