



|  |   |         |
|--|---|---------|
|  | L | 1778 mm |
|  | A | 62 mm   |
|  | H | 38 mm   |

**Struttura portante cablata per canali continui, idonea per: unità luminose 3F Linux L, 3F Linux D, 3F Linux DR, altri apparecchi o trasporto di linee elettriche.**

### MECCANICHE

Base cablata in acciaio zincato a caldo e verniciata a base di poliestere in colore bianco, ottenute tramite rolling process.  
Resistenza alla nebbia salina pari a 500h e all'umidità pari a 700h.  
Dimensioni: 1778x62 mm, altezza 38 mm. Peso 2,01 kg.  
Grado di protezione IP40.  
Resistenza al filo incandescente 850°C.

### ELETTRICHE

Linea di alimentazione passante a 7 poli con cavi H07Z-U Halogen Free di sezione 2,5 mm<sup>2</sup> HT90, dotata di morsettiere ad innesto rapido, irreversibili, di inizio/fine e 1 torretta di alimentazione.

### INSTALLAZIONE

Soffitto / Sospensione / Parete.  
Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul Catalogo e sul nostro sito [www.3F-Filippi.com](http://www.3F-Filippi.com).

### APPLICAZIONI

Ambienti commerciali, espositivi, di passaggio, atri o sale di attesa, negozi, scuole.

### AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.